

GAMMA - RANGE

Descrizione <i>Description</i>	Contenuto <i>Content</i>	Cod.
Antiadesivo per saldatura <i>Anti-spatter for welding</i>	400 ml	G7100

UTILIZZO - USE

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. E idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze siliconiche.

A product made of film-forming synthetic polymers which, owing to their special characteristics, prevent the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion by chemical agents. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The compound is free of silicon substances.

FUNZIONI - FUNCTIONS

Antisaldante duraturo, evita l'otturazione degli ugelli, privo di siliconi.


Durable anti-weld, prevents nozzle clogging, silicone free.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Aspetto bombola <i>Can aspect</i>	bombola contenente liquido sotto pressione <i>tin-plate can containing under pressure fluid</i>
Resistenza della bombola in banda stagnata <i>Tin-Plate aerosol can resistance</i>	15 bar
Colore <i>Colour</i>	giallo chiaro <i>light yellow</i>
Odore <i>Odour</i>	Caratteristico di solvente <i>characteristic of solvent</i>
Densità relativa a 20°C <i>Relative Density at 20°C</i>	0,55 ÷ 0,59 g/ml
Punto di infiammabilità <i>Flash Point</i>	Inf. 0° C
Pressione a 20°C <i>Pressure at 20°C</i>	3/5 bar

APPLICAZIONE – APPLICATION

Erogatore / *Dispensing valve*



Spruzzo vaporizzato a largo raggio
Wide range spray

STOCCAGGIO - STORAGE

Stoccare il prodotto in confezione integra, a temperatura ambiente, in posizione verticale.

Store the product unopened at room temperature in a vertical position.

Validità del prodotto stoccato nella sua confezione originale e conservato in un posto asciutto a temperatura ambiente (min +5°C max +40°C): almeno 24 mesi.

Validity of the product stored in its original packaging and stored in a dry place at room temperature (min +5°C max +40°C): at least 24 months.

AVVERTENZE – WARNINGS

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta e scaricabile su: www.friulsider.com/sds

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

The safety data sheet is available on request and can be downloaded at www.friulsider.com/sds

Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not open by force or burn, even after use. Avoid the accumulation of electrostatic charges. Do not spray on a naked flame or any other incandescent material. Keep away from sources of ignition. No smoking.

Le presenti informazioni, seppur attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte di Friulsider compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico.

This information, although reliable, must be regarded as indicative. Its use does not imply any responsibility on the part of Friulsider, including the violation of any patents or licenses. It is the user's responsibility to check the suitability of the product for the specific use.