

Dichiarazione di Prestazione



Numero DOP **DoP-e06/0106-11**

- 1 **Codice identificativo univoco:** ABR90, AB90, ABR105, AB105, ABR70, AB70, E20/3, E9/2.5, E9S/2.5, ABR9015, ABR9020, ABR100, AA60280, ABB40390, AE48, AE76, AE116, AG40312, AG40412, AG40314, AG40414, AH9035, AH9055, AJ60416, AJ80416, AJ99416, KNAG, ES, LS, TAZ, ABR170, ABR220, AB6983, AB36125, BNV33, E5, AT1, E4, E6, E7, E8, E14, E17, E18, E19, ADR6090, ADR6035, ABA105, AG922, ABR10525, ABR7015, ABR7020, ACR, ACRL, MAXIMUS, AT2, ABR865, ACFET, ANP, A-bracket, ABR98, ABR198, AB105/513, ABR255, ADD45100, ABDW45100, ADR6090L, ABTR120/180/240, ACW155, AE90-RW, CCWR, CCWR, ABGU360, SC2P-V100, SC2P-H180, ABR255SO, AB255HD, AB255SSH, AB3560, BNV33/45, ABCLT210, FOBG
- 2 **uso o usi previsti del prodotto da costruzione:** Vedasi ETA-06/0106 Sezione 1
- 3 **Fabbricante:** Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France
Per gli indirizzi delle filiali locali, fare riferimento a www.strongtie.eu
- 4 **Rappresentante Autorizzato:** N/A
- 5 **Sistema di Attestazione** 2+

6 **Specifica Armonizzata o EAD**

N. EAD	N. ETA	Organismo di Valutazione Tecnica	Numero ente notificato
EAD130186-00-0603 (2018)	ETA-06/0106, (09/03/2026)	ETA Danmark A/S	0809

7 **Prestazioni Dichiarate**

Caratteristiche essenziali	Prestazione (a)	Clausola ETA ; Norma EN
Resistenza meccanica e stabilità	ETA-06/0106	ETA Sezione 3.5 & Annex D
Reazione al fuoco	A1	ETA Sezione 3.2; EN13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	-
Igiene, salute e ambiente	No Dangerous Materials	ETA Sezione -
Sicurezza in uso	NPD	-
Protezione contro il rumore	NPD	-
Risparmio energetico ed isolamento termico	NPD	-
Uso sostenibile delle risorse naturali	NPD	-
Durabilità	Acciaio zincato - Z275	ETA Sezione 1, 2, 3 & Annex D; EN 10346 Classe di servizio 1 & 2 EN1995-1-1
	Acciaio zincato - Z800 & ZM310	ETA Sezione 1, 2, 3 & Annex D; EN 10346 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	Acciaio inossidabile - 1.4401, 1.4404, 1.4521, 1.4301, 1.4509	ETA Sezione 1, 2, 3 & Annex D; EN 10088 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	Acciaio zincato - HDG 55 µm	ETA Sezione 1, 2, 3 & Annex D; EN ISO 1461 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	-	-
	-	-
Facilità di manutenzione	NPD	-
Identificazione	ETA-06/0106	ETA Sezione 1, 3.3 & Annex D

(a) Le prestazioni del comportamento strutturale ed i requisiti di calcolo progettuale sono reperibili su : www.strongtie.eu

NPD = Nessuna prestazione determinata

8 **Documentazione tecnica appropriata e/o Documentazione Tecnica Specifica**

N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:

Lars Dahl

Director, EU Operations

(Sainte Gemme La Plaine, Fr.)

09/03/2026