

Dichiarazione di Prestazione



Numero DOP DoP-e07/0285-08

- 1 **Codice identificativo univoco:** ABE, ABW, AH, AKR, APB100/150, APB7090/100, APR110/150, APRN100/150, BETA, CMR, CMS, CPB, CPS, CPT, DTT2Z, FPB, HD, HD2P, HD3B, HD5A, HDCLT140, HE, HTT, HTT140, LTT, MAH, OSP, OSPS, PB3B, PB3C, PBH, PBL, PBLR, PBP60/50, PBS, PBWS, PBWSL, PGS, PI(PPI), PIBA, PIL, PIS, PISB, PISBMAXI(ISBMAX), PISMAXI, PJIB, PJIS, PJPB, PJPS, PL, PLB, PLPP180, PLS, PP, PPA, PPB, PPC, PPD, PPL, PPMINI, PPR, PPRB, PPRC, PPRI, PPS, PPS80, PPSDT, PPSP, PPSR320, PPUP, PROFA, PU(EMBU), PUA, PVD(PB), PVDB(PB), PVI, PVIB, SCMF, TPB.
- 2 **uso o usi previsti del prodotto da costruzione:** Vedasi ETA-07/0285 Sezione 1
- 3 **Fabbricante:** Simpson Strong-Tie Europe EURL, ZAC des 4 chemin, 85400 Sainte Gemme la Plaine, France
Per gli indirizzi delle filiali locali, fare riferimento a www.strongtie.eu
- 4 **Rappresentante Autorizzato:** N/A
- 5 **Sistema di Attestazione** 2+

6 Specifica Armonizzata o EAD

N. EAD	N. ETA	Organismo di Valutazione Tecnica	Numero ente notificato
EAD 130186-00-0603 (2018)	ETA-07/0285, (19/11/2025)	ETA Danmark A/S	0809

7 Prestazioni Dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione (a)	Clausola ETA ; Norma EN
Resistenza meccanica e stabilità	ETA-07/0285	ETA Sezione 3.1, 3.9 & Annex B
Reazione al fuoco	A1	ETA Sezione 3.2; EN13501-1
Resistenza al fuoco	NPD	-
Igiene, salute e ambiente	No Dangerous Materials	ETA Sezione 3.3
Sicurezza in uso	NPD	-
Protezione contro il rumore	NPD	-
Risparmio energetico ed isolamento termico	NPD	-
Uso sostenibile delle risorse naturali	NPD	-
Durabilità	Acciaio zincato - Z275	ETA Sezione 1, 2, 2.3, 2.5 & Annex A; EN 10346 Classe di servizio 1 & 2 EN1995-1-1
	Acciaio zincato - Z800 & ZM310	ETA Sezione 1, 2, 2.3, 2.5 & Annex A; EN 10346 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	Acciaio inossidabile - 1.4401, 1.4404, 1.4521, 1.4301, 1.4509	ETA Sezione 1, 2, 2.3, 2.5 & Annex A; EN 10088 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	Zincatura a fuoco $\geq 55\mu\text{m}$	ETA Sezione 1, 2, 2.3, 2.5 & Annex A; EN ISO 1461 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	Elettrozincato	ETA Sezione 1, 2, 2.3, 2.5 & Annex A; EN 12329 Classe di servizio 1, 2 & 3 EN1995-1-1
	-	-
Facilità di manutenzione	NPD	-
Identificazione	ETA-07/0285	ETA Sezione 1 & Annex D

(a) Le prestazioni del comportamento strutturale ed i requisiti di calcolo progettuale sono reperibili su : www.strongtie.eu

NPD = Nessuna prestazione determinata

8 Documentazione tecnica appropriata e/o Documentazione Tecnica Specifica

N/A

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, ai sensi del regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del produttore da:

Lars Dahl
Director, EU Operations
(Sainte Gemme La Plaine, Fr.)

19/11/2025

Questo documento è una traduzione in italiano dal documento originale in lingua inglese